



# CHAMPION ECO

Serie classica di scaldabagni ad accumulo, pensati per fornire acqua calda ad una o più uscite in qualsiasi tipo di abitazione.



- Serbatoio interno con speciale trattamento bio-glass, oxygen free
- Flangia d'ispezione a 5 bulloni
- Anodo in magnesio standard.
- Elemento riscaldante in rame
- Controllo della temperatura con termostato a doppia sicurezza e riarmo manuale
- Regolazione esterna della temperatura
- Eccellente efficienza energetica con isolamento termico in poliuretano ad alta densità senza CFC e HCFC
- Involucro esterno in acciaio verniciato con resine epossidiche
- Modelli con diametro slim e standard.
- Valvola di sicurezza inclusa
- Capacità da 30 a 150 litri.
- 3 anni di garanzia sul serbatoio interno.

Modello		Slim models		Standard models	
		ES 30 V (eco)	ER 50 V (eco)	ER 80 V (eco)	
Capacità	Lt	30	50	80	
Potenza Nominale	kW	1.5	1.2	1.2	
Pressione nominale, max	bar.	8	8	8	
Voltaggio Nom. / Frequenza	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	
Tempo di risc. $\Delta t^{\circ}=45^{\circ}\text{C}$	h:min	1:05	1:45	2:50	
Peso netto	kg $\pm 8\%$	13.5	16.7	21.5	
Montaggio		vertical	vertical	vertical	
Grado di Protezione		IPX4	IPX4	IPX4	
ERP	load profile	S	M	M	
ERP	class	C	C	C	
Larghezza, mm (X)	mm	365	445	445	
Profondità, mm (Y)	mm	378	459	459	
Altezza, mm (Z)	mm	507	540	768	

