

## Casseforti a muro

### SERIE 1250

#### CASSAFORTE A MURO

#### Caratteristiche

**ANTISFONDAMENTO, TAGLIO LASER  
TRIDIMENSIONALE TRA PORTA E CORNICE CHE  
IMPEDISCE LO SFONDAMENTO DELLA PORTA**

Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con  
luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm  
Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore  
Apertura a tutto vano

Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti,  
ancorata al frontale in posizione defilata

Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata

Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione

Robuste saldature interne realizzate con sistema  
robotizzato


Speciali battute della porta appositamente realizzate per  
resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con  
mazza

Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con  
funzione "antistrappo"



*Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale*

## Dati tecnici



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg	Lt
	Esterne	Interne				
	ABC	ABC				
<b>1251</b>	310x210x150	290x190x94	2	1	11	5,80
<b>1251P</b>	310x210x195	290x190x139	2	1	11,5	7,70
<b>1252</b>	360x230x195	340x210x139	2	1	14,5	10,00
<b>1252P</b>	360x230x240	340x210x184	2	1	15	14,00
<b>1253</b>	400x250x195	380x230x139	2	1	17,5	13,90
<b>1253P</b>	400x250x240	380x230x184	2	1	18	17,00
<b>1254</b>	420x280x195	400x260x139	2+2	1	19,5	15,60
<b>1254P</b>	420x280x240	400x260x184	2+2	1	20	20,30
<b>1255</b>	490x320x195	470x300x139	3+2	1	25,6	21,15
<b>1255P</b>	490x320x240	470x300x184	3+2	1	28,5	27,50
<b>1256</b>	490x420x220	470x400x164	3+2	1	31,5	33,00
<b>1256P</b>	490x420x280	470x400x224	3+2	1	32,5	44,18
<b>1257</b>	442x615x220	422x595x169	3+2	2	44	44,00
<b>1257P</b>	442x615x280	422x595x229	3+2	2	45,5	59,00

## Chiusura

### Serratura elettronica

Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci

Microprocessore proprietario

Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere

Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione

Tastiera a membrana a 12 tasti

Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento

Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts

Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codice errati

Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera

Manopola di presa e di segnalazione porta aperta

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm